

# Ersatzdocht (Typ A-C)

1

## 1 Ersatzdocht

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Ersatzdochte bestehen aus Glasfasern und Jutefasern und wurden speziell für den Einsatz mit Lampenöl entwickelt. Die Herstellung erfolgt in Eigenproduktion bei der WESOM Textil GmbH in Deutschland (Sachsen). Durch unser spezielles Herstellungsverfahren (Kemafilstechnologie) ermöglichen die Dochte die Leitung des Lampenöles zur Flamme ohne selbst abzubrennen. Die Dochte überleben somit zumeist die Fackel.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Den Docht bei ca. 3-4 cm abknicken und von unten durch das Loch des Brenners führen. Hierbei darauf achten, dass der Docht nicht mehr als 0,5 cm bis 1,0 cm aus dem Brenner heraussteht. Die Flammenstärke kann durch entsprechende Dochteinstellung reguliert werden. Der Ölbehälter darf max. zu 3/4 gefüllt sein. Beim Befüllen des Behälters ist unbedingt darauf zu achten, dass das Öl nicht verschüttet wird!

### PRODUKTBESCHREIBUNG



2 Docht bei ca. 3-4 cm abknicken

3 von unten durch das Loch des Brenners führen

4 Docht steht nicht mehr als 0,5 cm bis 1,0 cm aus dem Brenner heraus

**WESOM Textil** GmbH

August-Bebel-Straße 6a  
02785 Olbersdorf

Telefon: +49 3583 777420  
Telefax: +49 3583 512448  
info@wesom-textil.de

www.wesom-textil.de

## TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	ARTIKEL KURZTEXT	GEEIGNET FÜR FACKEL-NR.	LÄNGE	MENGEN-EINHEIT
H-DO-A-20	Ersatzdocht für Edelstahlfackeln	4 und 8	20 cm	Stck
H-DO-B-15	Ersatzdocht für kleine Bambusfackeln	5,6 und 7	15 cm	Stck
H-DO-C-25	Ersatzdocht für große Bambusfackeln / für große Bambusfackeln mit Edelstahlbrenner	1 und 3	25 cm	Stck
H-DO-D-30	Ersatzdocht für große Stahlfackeln	2	30 cm	Stck



1 Übersicht geeignete Fackeltypen