

Sandsack

1

1 Vliesstoff zur Produktion von Sandsäcken

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Sandsäcke werden aus qualitativ hochwertigen und thermisch verfestigten Marken-Vliesstoffen gefertigt, die mit einer UV-Stabilisierung ausgestattet sind. Die Säcke sind dadurch sehr verrottungs- und reißfest und können mehrere Jahre gelagert werden. Standardmäßig bieten wir unsere Sandsäcke mit und ohne Bindeband sowie mit Sand gefüllt und ungefüllt an.

Vertrauen Sie auf unsere qualitativ hochwertigen Sandsäcke, die sich u.a. bei dem Jahrhunderthochwasser an der Oder und der Elbe bewährt haben!

EIGENSCHAFTEN

Unsere Sandsäcke sind

- extrem reißfest,
- universell einsetzbar und
- UV-stabilisiert.

BEFÜLLUNG

Unsere Sandsäcke sollten zu ca. 2/3 mit Sand der Körnung 0 - 8 mm gefüllt werden. Je nach Feuchtigkeit des Sandes wiegt der Sack ca. 15 kg. Ein gefüllter Sandsack (liegend) ist ca. 35 cm breit, ca. 40 cm tief und ca. 11 cm hoch. Für einen laufenden Meter (überlappend gelegt) werden ungefähr 5 Sandsäcke benötigt.

WESOM Textil GmbH

August-Bebel-Straße 6a
02785 Olbersdorf

Telefon: +49 3583 777420
Telefax: +49 3583 512448
info@wesom-textil.de

www.wesom-textil.de

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	ARTIKEL KURZTEXT	BREITE	LÄNGE	MENGENEINHEIT
P-SS-OB-XX*	Sandsack ohne Bindeband	0.4 m	0.6 m	Pack (50 Stück)
P-SS-MB-XX*	Sandsack mit Bindeband	0.4 m	0.6 m	Pack (50 Stück)

* XX ersetzen durch: G - gefüllt oder UG - ungefüllt